

BUL Препоръка за употреба

Ръкавици фино плетени от нитрил микро пяна с релеф от нитрил

Описание:

Фино плетен плат: гъвкав, безшевнен полиамид (найлон) с покритие от черна нитрилна микропаяна и релеф от нитрил

Налични размери:

по EN 420	Art. №.
Разм. 8 (M)	5405 981 5 306 8
Разм. 9 (L)	5405 981 5 306 9
Разм. 10 (XL)	5405 981 5 306 10
Разм. 11 (XXL)	5405 981 5 306 11

Маркировка на ръкавиците:

Символ на производителя, номер на артикула, размер, CE маркировка, етикет икономичен текстил, i-знак, партиден номер, дата на производство

Резултати от механични тестове по EN 388 2016:

Устойчивост на износване:	Технически клас 4
Устойчивост на срязване:	Технически клас 1
Устойчивост на разкъсване:	Технически клас 3
Якост на пробиване:	Технически клас 1
Устойчивост на срязване по ISO 13997:	Технически клас X
Защита от удар по EN 13594:2015:	Технически клас

EN 388 EN 407



4131X X.1.X.X.X.X

Пояснение на пиктограмата:

Пиктограмата служи за класификация на характеристиките и с числа е означено кои характеристики са отразени. Оценка с горепосочените технически класове се базира върху неизползвани ръкавици. Пренасянето на резултатите върху ръкавици след третиране за поддръжка изисква провеждане на съответните проверки. Тази лична предпазна екипировка е произведена с голямо внимание, за да гарантира вашата защита. Моля, проверете дали техническите класове отговарят на рисковете на вашето работно място.

EN 420:2003+A1:2009

Общи изисквания:

(Категория на риска, размери, означение, маркировка и т.н.) Указания към настоящата информационна брошура/препоръка за употреба

EN 388:2016

Механични рискове:



ABCDEF

A: Устойчивост на износване – цикли на износване (технически клас 0 – 4)

B: Устойчивост на срязване – тест с диск (кръгъл нож) – индекс (технически клас 0 – 5)

C: Устойчивост на разкъсване – N (технически клас 0 – 4)

D: Якост на пробиване – N (технически клас 0 – 4)

E: Устойчивост на срязване – TDM TestCut по ISO 13997 – (технически клас A – F)

F: Якост на удар по EN 13594:2015 – Y/N (P=Да)

EN 407: 2004 Предпазни ръкавици срещу топлинни рискове



ABCDEF

Критерии на изпитване	Възможности за оценка
A = поведение при горене	1 - 4
B = контактен топлообмен	1 - 4
C = конвективен топлообмен	1 - 4
D = лъчист топлообмен	1 - 4
E = малки пръски разтопен метал	1 -
F = големи количества течен метал	1 - 4

Знак "X" вместо число означава, че ръкавиците не са предвидени за употребата, която се покрива от това изпитване

Изпитване

Резултат от изпитването спрямо EN 407

1	2	3
---	---	---

Поведение при горене:

Време на горене (сек): ≤20 ≤10 ≤3 ≤2

Време на тлеене (сек): - ≤120 ≤25 ≤5

Контактен топлообмен 100 °C: **100**

Времеви праг (сек): ≥15 ≥15 ≥15 ≥15

Конвективен топлообмен

Индекс на термозащита ИТЗ (сек): **≥4**

Лъчист топлообмен

Топлопренасяне t3 (сек): **≥5** ≥

малки пръски от разтопен метал –

брой капки: **≥5**

големи количества течен метал –

точно желязо (г): **30** 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако ръкавиците имат технически клас на 1 или 2 за устойчивост при поведение при горене, в тези случаи не се разрешава ръкавиците да влизат в контакт с открит пламък.



Дата на производство:

MM/TTT

По-високите технически класове означават по-добра защита. Ако като стойност е показано "X", тестът или не е изпълнен, или той е неприложим. Якостта на пробиване е неприложима при игли/инжекционни игли.

Съответствие:

Посочените тук типове ръкавици отговарят на PSA-Разпоредба EC 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 и EN 388:2016.

Изпитванията бяха проведени от:

Нотифициращ орган: 0075

CTC - Centre Technique Cuir chaussure maroquinerie

4 rue Hermann Frenkel

69367 Lyon cedex 07 – Франция

Принадлежащата към продукта декларация за съответствие може да намерите в зоната за изтегляне на www.foerch.com/dop.

Употреба / оценка на риска:

Преди употреба с помощта на визуална проверка трябва да се гарантира, че екипировката няма съществени дефекти (повреди, химическо замърсяване, силно износване и др.). Не използвайте омаслени, износени или дефектни продукти. Отговорност на потребителя, а не на производителя е да провери пригодността на определените ръкавици за планираната употреба. Няма защита срещу течности или химикали. Необходимо е особено внимание при работа с въртящи се части (опасност от увличане).

Съхранение / почистване:

Съхранявайте в оригиналната опаковка на хладно и сухо място, защитени от пряка слънчева светлина. За ръкавиците трябва да се положат грижи преди съхранение. След употреба и почистване отново трябва да се гарантира чрез визуална проверка, че екипировката няма съществени повреди. След завършване на проверката ги приберете на чисто и добре вентилирано място. В оригинална опаковка могат да се използват 2 години след отпечатаната дата на производство.

Изхвърляне:

Използваните ръкавици може да са замърсени със застрашаващи околната среда и опасни вещества. Изхвърлянето на ръкавиците трябва да се извърши в съответствие с местните приложими правни норми.

Рискове за здравето:

Ръкавиците могат да съдържат потенциално причиняващи алергия съставки. Ако възникне алергична реакция, трябва да се консултирате с лекар или дерматолог. Този продукт съдържа латекс от естествен каучук, който може да причини алергични реакции.