

BUL Препоръка за употреба Фини плетени ръкавици полиуретанови сиви

Описание:

Работна ръкавица с пет пръста, фина плетена тъкан, PU покритие, частично натовена, без гръб, плетен маншет.

Налични размери:

по EN ISO 21420:2020	Арт. №.
Разм. 6 (XS)	5405 91 6
Разм. 7 (S)	5405 91 7
Разм. 8 (M)	5405 91 8
Разм. 9 (L)	5405 91 9
Разм. 10 (XL)	5405 91 10
Разм. 11 (XXL)	5405 91 11

Маркировка на ръкавиците:

Символ на производителя, номер на артикула, размер, SE маркировка, i-знак, партиден номер, дата на производство.

Резултати от механични тестове по EN 388:2016+A1:2018

Устойчивост на износване:	Технически клас 3
Устойчивост на срязване:	Технически клас 1
Устойчивост на разкъсване:	Технически клас 2
Якост на пробиване:	Технически клас 1
Устойчивост на срязване по ISO 13997:	Технически клас А
Защита от удар по EN 13594:2015:	Технически клас

EN 388:2016+A1:2018



3121A

Пояснение на пиктограмата:

Пиктограмата служи за класификация на характеристиките и с числа е означено кои характеристики са отразени. Оценката с горепосочените технически класове се базира върху неизползвани ръкавици. Пренасянето на резултатите върху ръкавици след третиране за поддръжка изисква провеждане на съответните проверки. Тази лична предпазна екипировка е произведена с голямо внимание, за да гарантира вашата защита. Моля, проверете дали техническите класове отговарят на рисковете на вашето работно място.

EN ISO 21420:2020

Общи изисквания:

(Категория на риска, размери, означение, маркировка и т.н.)



Указания към настоящата информационна брошура/препоръка за употреба

EN 388:2016+A1:2018

Механични рискове:



A: Устойчивост на износване – цикли на износване (технически клас 0 – 4)

В: Устойчивост на срязване – тест с диск

(кръгъл нож) – индекс (технически клас 0 – 5)

C: Устойчивост на разкъсване – (технически клас 0 – 4)


D: Якост на пробиване – (технически клас 0 – 4)

E: Устойчивост на срязване – TDM TestCut по ISO 13997 – (технически клас А – F)

F: Якост на удар по EN 13594:2015 – Y/N (P=Да)

По-високите технически класове означават по-добра защита. Ако като стойност е показано "X", тестът или не е изпълнен, или той е неприложим. Якостта на пробиване е неприложима при игли/инжекционни игли.

Дата на производство:



MM/ГГГГ

Съответствие:

Посочените тук типове ръкавици отговарят на PSA-

Разпоредба EC 2016/425, категория II.

Изпитванията бяха проведени от:

Нотифициращ орган: 2575

Intertek Italia S.p.A Via

Guido Miglioli 2/A

20063 Cernusco sul

Naviglio - Milano (Mi)

Italy

Принадлежащата към продукта декларация за съответствие можете да намерите в зоната за изтегляне на www.foerch.com/dop.

Употреба / оценка на риска:

Преди употреба с помощта на визуална проверка трябва да се гарантира, че екипировката няма съществени дефекти (повреди, химическо замърсяване, силно износване и др.). Не използвайте омаслени, износени или дефектни продукти. Отговорност на потребителя, а не на производителя е да провери пригодността на определени ръкавици за планираната употреба. Няма защита срещу течности или химикали. Необходимо е особено внимание при работа с въртящи се части (опасност от увличане). Ограничена защита в част от ръката: ръкавицата предлага защита само в областта на дланта на ръката.

Съхранение / почистване:

Съхранявайте в оригиналната опаковка на хладно и сухо място, защитени от пряка слънчева светлина. За ръкавиците трябва да се положат грижи преди съхранение. След употреба и почистване отново трябва да се гарантира чрез визуална проверка, че екипировката няма съществени повреди. След завършване на проверката ги приберете на чисто и добре вентилирано място. В оригинална опаковка могат да се използват 5 години след отпечатаната дата на производство.

Изхвърляне:

Използваните ръкавици може да са замърсени със застрашаващи околната среда и опасни вещества. Изхвърлянето на ръкавиците трябва да се извърши в съответствие с местните приложими правни норми.

Рискове за здравето:

Ръкавиците могат да съдържат потенциално причиняващи алергия съставки. Ако възникне алергична реакция, трябва да се консултирате с лекар или дерматолог. Този продукт съдържа латекс от естествен каучук, който може да причини алергични реакции.